

BOSCH Serie 8 kookplaat met afzuiging - 80cm - PXX82BD56E

BOSCH



€ 3.559,00

Incl. btw



Artikelnummer	PXX82BD56E
EAN	4242005520824
Merk	BOSCH

Productomschrijving

Flexibiliteit van kookzones

- 2 flexInduction-kookzones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium: regel direct de stroom op de extra grote verlichte touch bar (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld).
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer : geeft aan hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- PowerBoost-functie voor alle inductiezones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- PanBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325
9300 Aalst
BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

PRODUCTFICHE

16/10/2026
Pagina 1

beschermt tegelijkertijd de pancoating.

- Kookzones worden automatisch verbonden of gescheiden op basis van de vorm en grootte van het geplaatste kookgerei.

- MoveMode (3 niveaus): verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.

- PowerTransfer: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.

- Bij het verplaatsen van een kookpot passen de instellingen zich aan en past de kookzone zich automatisch aan de grootte van het kookgerei aan.

- Automatische zone selectie: bij het inschakelen kiest de kookplaat automatisch de kookzone waarop nieuw kookgerei wordt geplaatst.

- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.

- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- PerfectFry-functie, met sensoren, regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

Design

- Matt Design: elegant, mat glas-keramisch ontwerp dat minder snel zichtbare krassen en vingerafdrukken vertoont.

- Vlakbouw

- Bosch AccentLine, corner printed brand logo exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

Veiligheid

- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

- WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).

- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 227 x 792 x 512

- Inbouwafmetingen (HxLxI mm): 227 x 796 x 516

- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

- Aansluitwaarde: 7400 W

- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro

Gentsesteenweg 325

9300 Aalst

BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01

electro@debisschop.be

debisschop.shop

PRODUCTFICHE

16/10/2026

Pagina 2

(afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluikabel inbegrepen

Toebehoren

- CleanAir Plus filter, Telescopisch element voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal inbegrepen
- Voor inbouw in natuursteen, graniet of kunststof werkbladen.

Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.

- Installatie in een kast van 60 cm breed is mogelijk

Dampkap

- Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige tafelventilatie.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (inclusief gedifferentieerde softwaremodi). De installatie-toebehoren voor kringloopwerking zonder afvoerkanaal, waaronder vier CleanAir Plus-geurfilters en een telescopisch element, zijn bij de kookplaat inbegrepen. Accessoires voor andere installatiemogelijkheden zijn beschikbaar, details in de planningsaanwijzingen.
- Esthetisch geïntegreerd, volledig ontwerpt in hittebestendig glaskeramiekelement voor vrije beweging en plaatsing van kookgerei.
- 17 vermogens en 2 boost / intensieve vermogens (met automatische terugschakeling) via Bedieningspaneel met Kleur: mat zwart

Specificaties

ALGEMEEN			
Categorie	Kookplaat met ingebouwde dampkap	Type bediening	Tiptoetsbediening
Gamma	Accent Line	Type kookplaat	Inductie kookplaat
Kleur	Matzwart	Type randafwerking	Geen randafwerking
Maximum geluidsniveau	69 dB	Wettelijke garantie	2 jaar
Serie	8		

VERBRUIK			
Aansluitwaarde	7400 W	Vermogen instelbaar	Ja
Maximum debiet	500 m³		

AFMETINGEN			
Aantal kookzones	4	Diepte	512 mm
Breedte	792 mm	Hoogte	227 mm

CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	Ja		

AANSLUITING			
Fase-aansluiting	1-fase, 3-fase		

INSTALLATIE			
Installatie	Vlakbouw	Minimum nisdiepte	512 mm
Maximum nisbreedte	796 mm	Minimum nishoogte	227 mm
Maximum nisdiepte	512 mm	Recirculatiekit aanwezig	Ja
Minimum nisbreedte	796 mm	Recirculatie of afvoer	Recirculatie en afvoer

FUNCTIES			
Kinderbeveiliging	Ja		

EXTRA			
Inclusief motor	Ja		

WINKEL

De Bisschop keukens en elektro
Gentsesteenweg 325
9300 Aalst
BTW BE 0400.281.881

CONTACT

Tel. 053 77 60 01
electro@debisschop.be
debisschop.shop

PRODUCTFICHE

16/10/2026
Pagina 4