ATAG inbouw koffiemachine - 45cm - CM8412D

ATAG
we love to cook

€ 2.879,00

Incl. btw

Artikelnummer	**CM8412D**
EAN	**8715393394071**
Merk	**ATAG**

Productomschrijving

Uitvoering
automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
in hoogte verstelbare koffie uitloop
inhoud koffiereservoir: 350 g
inhoud waterreservoir: 2,3 l
RVS opvangrooster
4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

Functies
13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte en gewone koffie
koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar, van espresso tot een grote mok koffie
heetwatertap
stoomfunctie
automatische startfunctie, de koffiemachine wordt op de ingestelde tijd voorverwarmd

Bediening
eenvoudige bediening: touch control
kleuren TFT touchscreen
interactief display
6 vrij in te stellen gebruikersprofielen om eigen favorieten mee in te stellen
4 instelbare achtergrondkleuren

Schoonmaakbaarheid

automatische indicatie voor water bijvullen, reinigen,
ontkalken of lekbakje legen
ontkalkprogramma
schoonmaakfunctie voor melkkan
eenvoudig te reinigen interieur

Bijzonderheden
ruime opbergruimte achter de koffiemachinedeur voor het
opbergen van accessoires

Toebehoren
melkthermoskan voor cappuccino en caffè latte; eenvoudig
uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de
koelkast
heetwatertap mondstuk
ontkalkset
onderhoudsset
waterfilter
Technische specificaties
aansluitwaarde: 1350 W
pompdruk: 15 bar

Specificaties

ALGEMEEN			
Typenummer	**745076**	Type koffie	**Koffiebonen en gemalen koffie**
Categorie	**Inbouw koffiemachine met waterreservoir**	Type melkbereidingen	**Afneembaar melkreservoir**
Kleur	**Zwart**	Wettelijke garantie	**2 jaar**
Type bediening	**Touchscreen**		

CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	**Nee**		

AFMETINGEN			
Breedte	**597 mm**	Hoogte	**455 mm**
Diepte	**460 mm**	Inhoud waterreservoir	**2,3 l**

FUNCTIES			
Heetwatertap	**Ja**		

INSTALLATIE			
Maximum nisbreedte	**560 mm**	Minimum nisdiepte	**550 mm**
Maximum nishoogte	**450 mm**	Minimum nishoogte	**450 mm**
Minimum nisbreedte	**560 mm**		